

# TQ STOP MOHO

HIGIENIZA Y ELIMINA BACTERIAS, ALGAS Y HONGOS



## PREVENCIÓN y LIMPIEZA contra microorganismos en cualquier superficie.



Elimina manchas  
sin alterar el soporte.



Deja un ambiente **sano y limpio**.



**pH neutro** (6 - 7)



Uso indicado tanto en  
**interior como en exterior**.



Especial **tratamientos** previos  
a la **impermeabilización**.



Pintura     Piedra     Ladrillo  
 Cemento     Fibrocemento     Madera

### MODO DE EMPLEO:

1. Pulverizar o aplicar **sin diluir**, a una distancia de unos 5 cm de las manchas de moho que se quieran eliminar.  
En superficies **verticales**, se recomienda aplicar de **abajo a arriba**.
2. Dejar actuar durante **20 - 30 min**.
3. Enjuagar con la ayuda de una máquina de alta presión o hidrolavadora para retirar la suciedad del soporte.
4. Una vez seco, pulverizar de nuevo sin enjuagar como **tratamiento preventivo** y a continuación pintar si se desea.



**RENDIMIENTO:**  
5 m<sup>2</sup>/L y capa aprox.



Uso en **baños, bodegas** y lugares expuestos de forma **permanente a la humedad**.



Elimina **fuertes incrustaciones** en **fachadas y terrazas**.



Eficaz en **tanques, cisternas y conductos** no destinados al contacto humano.



Ideal para uso preventivo en procesos de **impermeabilización**.